

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE E BOLLITORI

DISINCROSTANTE ACIDO A BASE DI ACIDI INORGANICI

DESCRIZIONE

Acido disincrostante per lavastoviglie, bollitori ed attrezzature professionali, in grado di eliminare i depositi inorganici (calcare) derivanti dall'acqua di esercizio e dalle normali operazioni di lavorazione.

La formulazione, a pH fortemente acido, permette di agire anche su depositi calcarei di notevole entità disagregandoli in tempi rapidi.

L'assenza di schiumosità consente di utilizzarlo anche in circuiti chiusi con forte turbolenza o nel lavaggio con sistema CIP di cuocitori e serbatoi.

CARATTERISTICHE

Aspetto: Liquido limpido incolore

Densità: 1150 – 1250 g/L

pH (sol 1% a 20°C): 1,20 – 2,20

MODALITA' D'USO

Per gli impianti di lavaggio a ricircolo diluire in acqua in concentrazione dall'1,0% al 2% a seconda del grado di incrostazione presente. Ricircolare per idoneo tempo, scaricare e risciacquare abbondantemente con acqua.

Per lavastoviglie e bollitori diluire il prodotto in acqua dal 2 al 10% secondo il grado di incrostazione, far circolare per almeno 15 minuti, scaricare e risciacquare.

FORMATI DISPONIBILI

- 4x6 kg – Cod. EAN 8055205980390
- 12 kg – Cod. EAN 8055205980406

ECOLOGIA E SICUREZZA

Composizione¹: Acido nitrico, acido fosforico.

Biodegradabilità: Non contiene sostanze assoggettabili al Reg. 648/2004.

Packaging: Taniche realizzate in HDPE (tanica da 6kg in materiale riciclato).

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Al termine dell'utilizzo gettare la tanica nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



Remade in Italy: Certificazione del packaging riciclato.

Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

