



Klareco

ACIDO DISINCROSTANTE

DISINCROSTANTE ACIDO PER SUPERFICI ED ATTREZZATURE

S C H E D A T E C N I C A

DESCRIZIONE:

Disincrostante acido a base di una miscela di acidi e tensioattivi per la rimozione di calcare, ruggine e cemento da superfici ed attrezzature.

MODALITÀ D'USO:

Disincrostazione per spazzolamento: distribuire tal quale sulla superficie, lasciare agire e risciacquare abbondantemente. Per grosse superfici in acciaio e per pavimenti resistenti agli acidi diluire dal 5 al 10% a seconda delle contaminazioni inorganiche.

Disincrostazione a riciclo: diluire dal 3-5% in acqua calda, far circolare per almeno 15 minuti, quindi risciacquare.

Disincrostazione di stoviglie e pentole inox: diluire in acqua al 5%. Lasciare gli oggetti in immersione, ripassare con una spugna e risciacquare abbondantemente.

COMPOSIZIONE:

Acido fosforico, acido citrico monoidrato, tensioattivi non ionici (inferiori al 5%), coloranti.

BIODEGRADABILITÀ:

Contiene tensioattivi (non ionici) con biodegradabilità conforme al Reg. 648/2004.

ACIDITÀ TOTALE:

18,5 - 21,5 % (espressa come % di H_3PO_4)

STATO FISICO:

Liquido limpido
arancione

PESO SPECIFICO (a 20° C):

1150 - 1250
g / l

pH (sol 1% a 20°C):

2,0 - 3,0



Klareco S.r.l.

Via Bellisario 31, 26020 Palazzo Pignano (CR), Italy

t. +39 0373 1974449 - f. +39 0373 1972082

customer@klareco.com - www.klareco.com