



Klareco

GREEN TOL

DISINCROSTANTE ACIDO INIBITO SPECIFICO PER IMPIANTI DI MUNGITURA E TANKS

S C H E D A T E C N I C A

DESCRIZIONE:

Green Tol è un prodotto detergente per il trattamento in fase acida dell'impianto di mungitura meccanica. E' specifico per la rimozione della pietra del latte negli impianti di mungitura. Green Tol è un prodotto liquido costituito da una miscela di acidi inorganici ad alto potere disincrostante, l'assoluta mancanza di schiuma ne fa un prodotto specifico per i trattamenti a ricircolo. Green Tol, per la sua originale composizione, aggredisce efficacemente qualsiasi tipo di contaminazione inorganica.

MODALITÀ D'USO:

Risciacquare l'impianto con acqua fredda. Lavare a riciclo con una soluzione di 5-40 g di Green Tol per litro di acqua. Scaricare la soluzione dopo 15 minuti e risciacquare con acqua potabile.

COMPOSIZIONE:

Acido nitrico, acido fosforico.

BIODEGRADABILITÀ:

Non contiene sostanze assoggettabili al Reg. 648/2004.

STATO FISICO:

Liquido limpido
incolore

PESO SPECIFICO (a 20° C):

1150 - 1250
g / l

pH (sol 1% a 20°C):

1,2 - 2,2



Klareco S.r.l.

Via Bellisario 31, 26020 Palazzo Pignano (CR), Italy
t. +39 0373 1974449 - f. +39 0373 1972082
customer@klareco.com - www.klareco.com